

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К ТРАКТОРАМ СЕРИИ Т 9000

Модель	T 9030	T 9040	T 9050	T 9060
Двигатель				
Тип	New Holland Cursor	New Holland Cursor	Cummins QSX	Cummins QSX
Количество цилиндров / Система впрыска	6 цилиндров, с турбонадувом. 4 клапана на головку цилиндра, последовательное воздушное охлаждение, управляемая электронная система впрыска			
Уровень выбросов	Tier III			
Объем двигателя, см ³	12900		15000	15000
Номинальная мощность (ISO TR14396 [кВт/л.с.])	287/385	324/435	362/485	399/535
Номинальный режим двигателя, об/мин	2000			2100
Максимальная мощность (ISO TR14396 [кВт/л.с.])	319/428	360/483	402/539	443/594
Максимальный крутящий момент, Нм	1914	2164	2417	2539
Частота вращения двигателя на холостом ходу (об/мин)	850 - 900			
Запас крутящего момента %	40			
Емкость топливного бака, л	1136			
Сепаратор топлива	стандартно			
Система зимнего подогрева топлива	стандартно			
Трансмиссия				
С сервомеханизмом переключения передач под нагрузкой, электронным управлением и гидроприводом				
Автоматическое переключение передач	стандартно			
Число передач для движения вперед	16			
Число передач для движения назад	2			
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч	40			
Полная блокировка переднего дифференциала	стандартно			
Включение блокировки дифференциала	авто/ручное			
Гидравлическая система				
Расширенная 5 канальная				
5 пар выходов гидравлики	стандартно			
Производительность насоса, л/мин	208			216
Максимальное усилие подъема, кг	8833			
Прямой слив	стандартно			
Слив отработки гидромоторов	стандартно			
Прямая подача	стандартно			
Использование агрегата с 4 гидромоторами	стандартно			
Заднее навесное оборудование				
Установка гидравлического ВОМ	опция			
Навеска третьей категории	опция			
Размеры				
База, мм	3911			
Длина включая балласт и задний подъёмник, мм	7558			
Полная высота, мм	3818			
Минимальный радиус поворота без спарки, мм	5,1			
Масса				
Масса с максимальным балластом, кг	20684	23405	24494	
Кабина				
Опции кабины	deLuxe	deLuxe	deLuxe	deLuxe
Параметры стёкол кабины, м ²	6,3	6,3	6,3	6,3
Климат контроль	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно
Колеса				
Передние	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42
Задние	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42